

CANCELLO BATTENTE CARRAIO NYLOFOR IT 3000 X 1500

1.1 DESCRIZIONE GLOBALE

con maniglie. Cancello carraio con specchiatura tipo Nylofor 3D, piantane, cerniere, sistema di chiusura e serratura

l'aggancio dei pannelli Nylofor 3D. Piantane a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio saldata, munite di cappuccio ed agganci speciali per Ante formate da riquadro in tubolare quadrato 60 x 60 x 2 mm con pannelli sovrapposti di Nylofor 3D.

Rivestimenti protettivi di ante, piantane e riquadri:

- Zincatura: quantità minima di zinco 275 g/ m²
- Trattamento chimico di aderenza tra metallo e rivestimento
- Rivestimento finale in poliestere, spessore minimo 120 micron

Rivestimenti protettivi dei pannelli:

- Zincatura: quantità minima di zinco 40 g/m²
- Trattamento chimico di aderenza tra metallo e rivestimento
- Rivestimento finale in poliestere, spessore minimo 120 micron

Colori: Verde RAL 6005

Altri colori su richiesta.

Cerniere regolabili, permettono l'apertura dei battenti a 180°

Sistema di chiusura composto da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia

Sezione Piantane 100 x 100 x 3 mm, interasse piantane 3100 mm.

Pali da cementare standard

Pali con piastra saldata non standard, fissati con l'ausilio di tirafondi.

300 x 150	L x H (cm)
3100	INTERASSE (mm)
3000	PASSAGGIO (mm)
3200	INGOMBRO TOTALE (mm)
100 × 100	SEZIONE PALO (mm)
2100	ALTEZZA PALO (mm)
1561	ALTEZZA ANTA (mm)